



Komin KONEKT to najbardziej uniwersalny system kominowy przeznaczony do tradycyjnych urządzeń grzewczych oraz nowoczesnych pieców na paliwa stałe i ciekłe, w których występuje efekt skraplania się spalin.

Trójwarstwowe w pełni izolowane rozwiązanie systemu sprawia, że komin spełnia wysokie wymagania stawiane przez nowoczesne techniki grzewcze, jak również jest kominem przeznaczonym dla rozwiązań tradycyjnych.

Obudowa	PK				PKW				PK2W			
	średnica [mm]	Ø140	Ø160	Ø180	Ø200	Ø140	Ø160	Ø180	Ø200	Ø140	Ø160	Ø180
Min wys. [m]	4				4				4			
Max wys. [m]	25				25				25			
Waga 4m [kg]	385	400	405	415	487	502	507	517	543	558	563	573
Waga 1m [kg]	102	105	107	109	128	132	133	136	143	147	148	151
Deklaracja	KSK/SK/U/1/2013											
Nr certyfikatu	1020-CPD-0300044791, 1020-CPD-0300044792, 1020-CPD-0300044793											
Norma	PN EN 13063-1+A1, PN EN 13063-2+A1, PN EN 13063-3											



KONEKT - 48h (dostawa kurier)

Wys. [m]	Ø140			Ø160			Ø180			Ø200		
	PK 36x36x24 [cm]	PKW 36x50x24 [cm]	PK2W 36x57x24 [cm]	PK 36x36x24 [cm]	PKW 36x50x24 [cm]	PK2W 36x57x24 [cm]	PK 36x36x24 [cm]	PKW 36x50x24 [cm]	PK2W 36x57x24 [cm]	PK 36x36x24 [cm]	PKW 36x50x24 [cm]	PK2W 36x57x24 [cm]
4	1 381	1 475	1 528	1 426	1 520	1 572	1 464	1 558	1 610	1 509	1 603	1 655
5	1 571	1 689	1 753	1 624	1 742	1 806	1 668	1 786	1 850	1 721	1 839	1 903
6	1 760	1 902	1 978	1 823	1 965	2 041	1 872	2 014	2 090	1 932	2 074	2 150
7	1 950	2 216	2 304	2 021	2 287	2 375	2 076	2 342	2 430	2 144	2 410	2 498
8	2 139	2 429	2 529	2 220	2 510	2 610	2 281	2 571	2 671	2 355	2 645	2 745
9	2 328	2 642	2 754	2 418	2 732	2 844	2 485	2 799	2 911	2 567	2 881	2 993
10	2 617	2 855	2 979	2 717	2 955	3 079	2 789	3 027	3 151	2 878	3 116	3 240
11	2 806	3 068	3 204	2 915	3 177	3 313	2 993	3 255	3 391	3 090	3 352	3 488
12	2 996	3 282	3 430	3 113	3 399	3 547	3 197	3 483	3 631	3 301	3 587	3 735
13	3 185	3 595	3 755	3 312	3 722	3 882	3 401	3 811	3 971	3 513	3 923	4 083
14	3 374	3 808	3 980	3 510	3 944	4 116	3 606	4 040	4 212	3 724	4 158	4 330
15	3 563	4 021	4 205	3 709	4 167	4 351	3 810	4 268	4 452	3 936	4 394	4 578
16	3 752	4 234	4 430	3 907	4 389	4 585	4 014	4 496	4 692	4 147	4 629	4 825
17	4 041	4 447	4 655	4 206	4 612	4 820	4 318	4 724	4 932	4 459	4 865	5 073
18	4 231	4 661	4 881	4 404	4 834	5 054	4 522	4 952	5 172	4 671	5 101	5 321
19	4 420	4 974	5 206	4 602	5 156	5 388	4 726	5 280	5 512	4 882	5 436	5 668
20	4 609	5 187	5 431	4 801	5 379	5 623	4 931	5 509	5 753	5 094	5 672	5 916
21	4 798	5 400	5 656	4 999	5 601	5 857	5 135	5 737	5 993	5 305	5 907	6 163
22	4 987	5 613	5 881	5 198	5 824	6 092	5 339	5 965	6 233	5 517	6 143	6 411
23	5 177	5 827	6 107	5 396	6 046	6 326	5 543	6 193	6 473	5 728	6 378	6 658
24	5 366	6 040	6 332	5 595	6 269	6 561	5 747	6 421	6 713	5 940	6 614	6 906
25	5 555	6 253	6 557	5 893	6 591	6 895	6 051	6 749	7 053	6 251	6 949	7 253

Dopłaty

Wys. [m]	Ø140			Ø160			Ø180			Ø200		
	PK 36x36x24 [cm]	PKW 36x50x24 [cm]	PK2W 36x57x24 [cm]	PK 36x36x24 [cm]	PKW 36x50x24 [cm]	PK2W 36x57x24 [cm]	PK 36x36x24 [cm]	PKW 36x50x24 [cm]	PK2W 36x57x24 [cm]	PK 36x36x24 [cm]	PKW 36x50x24 [cm]	PK2W 36x57x24 [cm]
0,25	57	63	66	60	66	69	62	68	71	65	71	74
0,5	114	126	132	121	133	139	124	136	142	129	141	147
0,75	172	190	199	181	199	208	187	205	214	194	212	221

Płyta przykrywająca	105	140	140	105	140	140	105	140	140	105	140	140
Płyta pod klinkier	200	200	-	200	200	-	200	200	-	200	200	-
Niski odskraplacz	-63	-63	-63	-62	-62	-62	-56	-56	-56	-51	-51	-51
Trójnik 45°	-	-	-	118	118	118	118	118	118	118	118	118
Pakiet INVEST*	-133	-133	-133	-133	-133	-133	-133	-133	-133	-133	-133	-133
Zamiana na KS33**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obudowa kominu	oddzielny cennik											

* Pakiet INVEST jest pozbawiony następujących elementów: silikon, szablon murarski, szalunek tracony, szablon do wycinania, gąbka, odskraplacz zamieniony jest na niski

** Zamiana na trójnik o wysokości 33 cm z dodatkową rurą KZ o wysokości 33 cm



System kominowy BERG Uni+ to uniwersalny i jeden z najlepszych systemów kominowych dostępnych na rynku, system został oparty na ceramice produkcji niemieckiej firmy WOLFSHOHER. Ceramikę tą, opracowaną przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań cechuje wiele doskonałych właściwości. Zastosowana ceramika może być stosowana nie tylko do odprowadzania spalin z pieców na paliwa stałe czy kominków, ale także z każdego innego pieca dostępnego na rynku – także nowoczesnych niskotemperaturowych na gaz z zamkniętą komorą spalania*. Zastosowana ceramika sprawia, że jest to wyjątkowe na rynku rozwiązanie systemu kominowego.

Obudowa	PK			PK48	PK55	PKW				PK2W					
średnica [mm]	Ø140	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250	Ø300	Ø140	Ø160	Ø180	Ø200	Ø140	Ø160	Ø180	Ø200
Min wys. [m]	4							4				4			
Max wys. [m]	25							25				25			
Waga 4m [kg]	385	400	405	415	705	815	815	487	502	507	517	543	558	563	573
Waga 1m [kg]	102	105	107	109	186	214	214	128	132	133	136	143	147	148	151
Deklaracja	BSK/SK/U/1/2014														
Nr certyfikatu	1020-CPR-030050522, 1020-CPR-030050523, 1020-CPR-030050524														
Norma	PN EN 13063-1+A1, PN EN 13063-2+A1, PN EN 13063-3														

*Tylko w przypadku zastosowania Systemu BergUni+ z dodatkowym kanałem wentylacyjnym i rozdzieleniu funkcji spalinowej od powietrznej przy kotle, a także zachowaniu podciśnieniowej pracy systemu powietrzno-spalinowego.

WYKAZ ELEMENTÓW Berg Uni+



■ elementy za dopłatą ■ za dopłatą możliwa zamiana na trójnik 45°

Wys. [m]	Ø140			Ø160			Ø180			Ø200			Ø220	Ø250	Ø300
	PK 36x36x24 [cm]	PKW 36x50x24 [cm]	PK2W 36x57x24 [cm]	PK 36x36x24 [cm]	PKW 36x50x24 [cm]	PK2W 36x57x24 [cm]	PK 36x36x24 [cm]	PKW 36x50x24 [cm]	PK2W 36x57x24 [cm]	PK 36x36x24 [cm]	PKW 36x50x24 [cm]	PK2W 36x57x24 [cm]	PK 48x48x24 [cm]	PK 48x48x24 [cm]	PK 55x55x24 [cm]
4	1 608	1 702	1 754	1 644	1 738	1 790	1 706	1 800	1 852	1 748	1 842	1 894	2243	2525	3586
5	1 807	1 925	1 989	1 856	1 974	2 038	1 929	2 047	2 111	1 983	2 101	2 165	2665	3001	4110
6	2 006	2 148	2 224	2 068	2 210	2 286	2 151	2 293	2 369	2 218	2 360	2 436	2987	3378	4633
7	2 204	2 470	2 558	2 281	2 547	2 635	2 374	2 640	2 728	2 454	2 720	2 808	3309	3754	5257
8	2 403	2 693	2 793	2 493	2 783	2 883	2 596	2 886	2 986	2 689	2 979	3 079	3630	4130	5781
9	2 602	2 916	3 028	2 705	3 019	3 131	2 819	3 133	3 245	2 924	3 238	3 350	4052	4607	6304
10	2 901	3 139	3 263	3 017	3 255	3 379	3 141	3 379	3 503	3 259	3 497	3 621	4374	4983	6928
11	3 100	3 362	3 498	3 229	3 491	3 627	3 364	3 626	3 762	3 495	3 757	3 893	4696	5359	7452
12	3 298	3 584	3 732	3 442	3 728	3 876	3 586	3 872	4 020	3 730	4 016	4 164	5018	5736	7975
13	3 497	3 907	4 067	3 654	4 064	4 224	3 809	4 219	4 379	3 965	4 375	4 535	5440	6212	8599
14	3 696	4 130	4 302	3 866	4 300	4 472	4 032	4 466	4 638	4 200	4 634	4 806	5762	6589	9123
15	3 895	4 353	4 537	4 078	4 536	4 720	4 254	4 712	4 896	4 436	4 894	5 078	6084	6965	9646
16	4 093	4 575	4 771	4 290	4 772	4 968	4 477	4 959	5 155	4 671	5 153	5 349	6405	7341	10270
17	4 392	4 798	5 006	4 603	5 009	5 217	4 799	5 205	5 413	5 006	5 412	5 620	6827	7818	10794
18	4 591	5 021	5 241	4 815	5 245	5 465	5 022	5 452	5 672	5 241	5 671	5 891	7149	8194	11317
19	4 790	5 344	5 576	5 027	5 581	5 813	5 244	5 798	6 030	5 477	6 031	6 263	7471	8570	11941
20	4 989	5 567	5 811	5 239	5 817	6 061	5 467	6 045	6 289	5 712	6 290	6 534	7793	8947	12465
21	5 187	5 789	6 045	5 451	6 053	6 309	5 689	6 291	6 547	5 947	6 549	6 805	8215	9423	12988
22	5 386	6 012	6 280	5 664	6 290	6 558	5 912	6 538	6 806	6 182	6 808	7 076	8537	9799	13612
23	5 585	6 235	6 515	5 876	6 526	6 806	6 134	6 784	7 064	6 418	7 068	7 348	8859	10176	14136
24	5 784	6 458	6 750	6 088	6 762	7 054	6 357	7 031	7 323	6 653	7 327	7 619	9180	10552	14659
25	6 083	6 781	7 085	6 400	7 098	7 402	6 680	7 378	7 682	6 988	7 686	7 990	9602	11028	15283

Dopłaty	Wys. [m]	Ø140			Ø160			Ø180			Ø200			Ø220	Ø250	Ø300
		PK 36x36x24 [cm]	PKW 36x50x24 [cm]	PK2W 36x57x24 [cm]	PK 36x36x24 [cm]	PKW 36x50x24 [cm]	PK2W 36x57x24 [cm]	PK 36x36x24 [cm]	PKW 36x50x24 [cm]	PK2W 36x57x24 [cm]	PK 36x36x24 [cm]	PKW 36x50x24 [cm]	PK2W 36x57x24 [cm]	PK 48x48x24 [cm]	PK 48x48x24 [cm]	PK 55x55x24 [cm]
0,25	60	66	69	65	71	74	68	74	77	73	79	82	98	116	161	
0,5	121	133	139	130	142	148	137	149	155	145	157	163	196	232	322	
0,75	181	199	208	195	213	222	205	223	232	218	236	245	293	348	483	

Płyta przykrywająca	105	140	140	105	140	140	105	140	140	105	140	140	175	175	175
Płyta pod klinkier	200	200	-	200	200	-	200	200	-	200	200	-	-	-	-
Trójnik 45°	-	-	-	38	38	38	77	77	77	76	76	76	38	38	133
Obudowa kominna	oddzielny cennik														